Begrippenlijst

Onderstaand een beknopte begrippenlijst en toelichting behorend bij de presentatie ‘Toelichting op nieuw kostendekkingsplan en rioolheffing’

- **Rioolstelsel:** het geheel van leidingen, putten, pompen en andere voorzieningen waarmee afvalwater en soms regenwater worden ingezameld en afgevoerd. Een riool heeft doorgaans een technische levensduur van 60 tot 80 jaar. De kwaliteit van het rioolstelsel wordt beoordeeld met rioolinspecties. Op basis van de inspectiebeelden wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. In enkele wijken nadert of bereikt de riolering inmiddels het einde van de technische levensduur, zowel door de leeftijd als door de aangetroffen kwaliteit.
- **Afvalwater:** gebruikt water uit woningen, bedrijven en voorzieningen dat via het riool wordt afgevoerd en gezuiverd.
- **Oppervlaktewater:** water dat zichtbaar aanwezig is in bijvoorbeeld sloten, beken, vijvers en kanalen.
- **Infiltreren:** regenwater in de bodem laten wegzakken, zodat het grondwater wordt aangevuld en het riool minder wordt belast.
- **Bovengronds:** aan of boven het maaiveld. Bij waterbeheer gaat het bijvoorbeeld om het tijdelijk opvangen of afvoeren van regenwater via straten, groen en watergangen.
- **Bovenstrooms:** het deel van een water- of rioolsysteem waar het water vandaan komt, vóór het punt waarnaar wordt gekeken.
- **Indirecte lozingen:** lozingen van afvalwater op het gemeentelijke riool, waarna het water naar een rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Het afvalwater wordt dus niet rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.
- **Riooloverstort:** een nooduitlaat van het riool. Bij zeer veel regen kan verdund afvalwater via deze uitlaat in het oppervlaktewater terechtkomen om wateroverlast op straat en in gebouwen te beperken.
- **Hemelwateruitlaat:** het punt waar regenwater uit een apart hemelwaterriool wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld een sloot, beek of vijver.
- **Foutaansluitingen:** aansluitingen waarbij afvalwater of regenwater op het verkeerde riool terechtkomt. Dit kan leiden tot vervuiling van oppervlaktewater, extra belasting van de rioolwaterzuivering of wateroverlast.
- **Kostendekkingsplan (KDP)**: Dit plan brengt de verwachte kosten voor de gemeentelijke watertaken en de benodigde inkomsten uit de rioolheffing voor meerdere jaren in beeld.
- **Egalisatievoorziening:** een financiële reserve waarmee verschillen tussen de jaarlijkse kosten en opbrengsten van de rioolheffing worden opgevangen. Zo kunnen grote schommelingen in het tarief worden beperkt.
- **Spaarvoorziening:** een financiële reserve waarin vooraf geld wordt gereserveerd voor grotere toekomstige investeringen in riolering en waterbeheer. Hierdoor hoeven deze uitgaven niet volledig in één jaar uit de rioolheffing te worden betaald.
- **Dotatie:** het bedrag dat in een bepaald jaar wordt toegevoegd aan een financiële voorziening. Bij water en riolering gaat het hierbij om een toevoeging aan de spaarvoorziening om toekomstige investeringen te betalen.

- **Rioolheffing Deurne 2026:**
  De rioolheffing is gekoppeld aan het drinkwaterverbruik. Hierbij wordt de volgende staffel gebruikt

Drinkwaterverbruik per jaar	**Rioolheffing**	**Percentage van aansluitingen**
0-100 m³	€ 217,94	64%
100-200 m³	€ 335,29	27%
200-300 m³	€ 496,23	6%
300-500 m³	€ 687,34	2%
500-2000 m³	€ 1.381,39	1%
2.000-5.000 m³	€ 2.430,85	0,1%
5.000-25.000 m³	€ 7.098,09	0,1%
>25.000 m³	€ 38.625,41	0%